

## LS 120 E Einachs-Streuer



### TECHNISCHE DATEN:

Zul. Gesamtgewicht	12000 kg
Nutzlast in GrundausrÄ¼stung	7500 kg
StÄ¼tzlast ca.	2000 kg
BrÄ¼ckengrÄ¼Ùe	5700 mm x 2000 mm
LaderaumgrÄ¼Ùe	4600 mm x 1910 mm
Seitenwand	1000 mm
Nutzbares Ladevolumen	11 cbm
LadehÄ¼he in GrundausrÄ¼stung	2550 mm
Bereifung	560 / 60 R 22,5

### Chassis

- Chassis aus stabilen Profilen
- Gefederte Obenanhangung mit Zugöse Ø 40 mm
- 10 t-Stützwinde mit 2-Gang-Getriebe, Stützfuß separat verstellbar

### Bremsen

- 2-Rad-Druckluftbremse, Spindelbremse als Feststellbremse

### Aufbau

- Stahlaufbau 3 mm stark, 1000 mm hoch
- Sichtgitter und Gummiabdichtung in der Frontwand
- Hydraulisch schwenkbare Rückwandklappe

### Rollboden

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14 x 50 mm (Bruchlast 24 t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Stirnradgetriebe für Rollbodenantrieb mit Vor- und Rücklauf

### Streuaggregat

- Zwei FrÄ¼swalzen mit Außendurchmesser 550 mm, Durchgang Streuwerk 1.350 mm
- 1"-Rollenkette zum Antrieb der unteren FrÄ¼swalze
- 2-Teller-Breitstreuwerk mit Tellerdurchmesser 1.000 mm / je 4 Werfer
- Ölbadgetriebe mit Welle Ø 50 mm / Überlastkupplung / Freilauf, Wandung Streutisch mit verschraubten 8 mm HARDOX-Verschleißblechen verkleidet
- Walterscheid-Gelenkwelle 2480 mit Überlastkupplung, Freilauf und Weitwinkelgelenk

### Sicherheitseinrichtungen

- Gelenkwelle mit Überlastkupplung und Freilauf zur Absicherung von Antriebsstrang und FrÄ¼swalzen
- Überlastkupplung mit Freilauf zur zusätzlichen Absicherung des kompletten Breitstreuaggregats
- Freiläufe zwischen den Streutellergetrieben zur Absicherung der Streutellergetriebe
- Bei Zusatzausstattung elektrohydraulische Bedienung: Rollbodenabschaltung zur Absicherung der FrÄ¼swalzen, Drehzahlüberwachung an den FrÄ¼swalzen, bei Walzendrehzahl <150 U/Min wird der Rollbodenantrieb gestoppt.

### Beleuchtung

- GemÄ¼ß StVZO, Lichtenanlage 12 V, Verbindungskabel, Steckdose

### Lackierung

- Grün RAL 6029 / 2K

### Sonderausstattungen LS 120 E

#### Chassis

- 20010 Gefederte Untenanhangung mit drehbarer Ringöse Ø 50mm
- 20011 Gefederte Untenanhangung mit Kugelkopfkupplung D80

- 21001 Bereifung 700 / 50 - 22,5 / 16 PR
- 21002 Bereifung 700 / 50 - 26,5 / 16 PR
- 21003 Bereifung 650 / 50 R 22,5 Alliance 380

- 21004 Bereifung 650 / 50 R 22,5 Nokian Country King
- 21005 Bereifung 650 / 55 R 26,5 Alliance 380
- 21006 Bereifung 710 / 50 R 26,5 Nokian Country King
- 21007 Bereifung 710 / 50 R 26,5 Michelin CargoXBib HF
- 21008 Bereifung 750 / 45 R 26,5 Alliance 380
- 21009 Bereifung 750 / 55 R 26,5 Nokian ELS
- 21010 Bereifung 800 / 45 R 26,5 Michelin CargoXBib
- 21011 Bereifung 710 / 50 R 30,5 Michelin CargoXBib
- 21012 Bereifung 800 / 45 R 30,5 Michelin CargoXBib

### Aufbau

- 22010 Stauschieber mit Schieberöffnung 1.300 mm, Stauschieberanzeige an der Frontwand
- 22030 Grenzstreueinrichtung einseitig links manuell schwenkbar
- 22031 Grenzstreueinrichtung einseitig links hydr. schwenkbar
- 22040 Schutz balken für seitliche Bordwände
- 22050 Schutzplatte für Rückwandklappe

### Bedienung

- 24010 Elektr. Bedienung für Rollboden mit Sicherheitsabschaltung
- 24020 Elektr. Bedienung für Rollboden, Stauschieber und Rückwandklappe mit Sicherheitsabschaltung
- 24100 Betriebsstundenzähler zur elektr. Bedienung
- 24200 Beleuchtungspaket: Positionsluchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb
- 24400 Automatische Rollenkettschmierung am Streuwerk
- 24410 Zentralnippel-Schmieranlage für Rollboden und Streuwerk(17 / 18 Schmierstellen)

**Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.**