

HS 240 Tandem-Streuer



TECHNISCHE DATEN:

Zul. Gesamtgewicht	24000 kg
Nutzlast in Grundausrüstung	14000 kg
Stützlast ca.	4000 kg
Brückengröße	7900 mm x 2300 mm
Laderaumgröße	6600 mm x 2210 mm
Seitenwand	1400 mm
Nutzbare Ladevolumen	23 cbm
Ladehöhe in Grundausrüstung	2900 mm
Bereifung	710/50 R 26,5 Nokian Country King

Chassis

- Chassis aus stabilen Profilen
- Hydraulisch gefedertes Fahrwerk mit BPW Achsen, Nachlaufenkachse und Liftachse
- Gefederte Untenanhängung mit drehbarer Ringöse Ø 50mm
- 10t-Stützwinde mit 2-Gang-Getriebe, Stützfuß separat verstellbar

Bremsen

- 4-Rad-Druckluftbremse mit ALB-Regler, Spindelbremse als Feststellbremse

Aufbau

- Stahlbordwände 3mm stark, 1400mm hoch, innen glatt, außen verschweißt, Sichtgitter und Gummiabdichtung in der Frontwand
- Stauschieber, Schieberöffnung 1500mm, Stauschieberanzeige an der Frontwand
- Hydraulisch schwenkbare Rückwandklappe

Rollboden

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14x50mm (Bruchlast 24t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Stirnradgetriebe für Rollbodenantrieb mit Vor- und Rücklauf

Streuaggregat

- Zwei Fräsrollen mit Außendurchmesser 650mm. Durchgang Streuwerk 1500mm
- Duplex-Kette zum Antrieb der unteren Fräsrollen
- 2-Teller-Breitstreuwerk mit Tellerdurchmesser 1000mm / je 4 Werfer
- Ölbadgetriebe mit Ø 60mm Welle / Überlastkupplung / Freilauf, Streutisch mit eingeschraubten 8mm HARDOX-Verschleißblechen verkleidet
- Walterscheid-Gelenkwelle 2580 mit Weitwinkelgelenk

Bedienung

- Elektr. Bedienung für Rollboden, Stauschieber und Rückwandklappe mit Sicherheitsabschaltung

Sicherheitseinrichtungen

- Überlastkupplung und Freilauf zur Absicherung von Antriebsstrang und Fräsrollen
- Überlastkupplung mit Freilauf zur Absicherung des Tellerstreuwerks
- Freiläufe zwischen den Streutellergetrieben zur Absicherung der Streutellergetriebe
- Bei Ausstattung mit elektr. Bedienung: Drehzahlüberwachung der Fräsrollen. Bei einer Fräsrollendrehzahl <150 U/Min wird der Rollbodenantrieb gestoppt

Beleuchtung

- Gemäß StVZO, Lichtanlage 12 V, Verbindungskabel, Steckdose

Lackierung

- Grün RAL 6029 / 2K

Sonderausrüstungen HS 240

Chassis

- 20015 Hydraulischer Stützfuß
- 20019 Untenanhängung mit Kugelkopfsystem D 80
- 54420 Hydraulisch geferte und höhenverstellbare Zugdeichsel
- 20045 Lenkachse mit hydraulischer Zwangslenkung
- 20072 Elektr. Wiegeeinrichtung mit sechs Zellen(nicht möglich in Verbindung mit Wechselsystem)
- 20075 Drucker für Wiegeeinrichtung

Reifendruck-Regelanlage auf Anfrage

- 21300b Bereifung 750/45 R 26,5 Alliance
- 21155a Bereifung 600/55 R 26,5 Nokian
- 21502 Bereifung 24 R 20,5 Michelin

Aufbau

- 22100 Stahlaufsatz 500mm, abklappbar, Ladevolumen ca. 25,2 cbm
- 22025a Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100
- 22026 Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 125

- 22300 Streuwerk mit 3 Fräsrollen, Durchgang 1900mm, Fräsrollen mit Außendurchmesser 550mm, Schieberöffnung 1900mm

- 22031 Grenzstreueinrichtung einseitig links, hydr. schwenkbar

- 22032 Gummiabdichtung am Stauschieber
- 22070 Arbeitsscheinwerfer
- 22040 Schutzbalken für seitliche Bordwände
- 22050 Schutzplatte für Rückwandklappe

Bedienung

- 24100 Betriebsstundenzähler zur elektr. Bedienung

- 24200 Beleuchtungspaket: Positionsleuchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb

- 24400 Automatische Rollenkettschmierung am Streuwerk
- 24410 Zentralnippel-Schmieranlage für Rollboden und Streuwerk (ca. 17 / 18 Schmierstellen)

- 24500 Elektr. Zentralschmierung für alle Schmierstellen an Fahrwerk und Aufbau (-ohne rotierende Gelenke-), autom. Rollenkettschmierung am Streuwerk

Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.