

Streuer-Aufbau auf Hakenrahmen, passend zum Tridem-Hakenliftgerät



TECHNISCHE DATEN	
Basiseinheit 2	
Brückengröße	7300 mm x 2300 mm
Laderaumgröße	6000 mm x 2210 mm
Höhe Seitenwand	1250 mm / 1400 mm

**Aufbau**

**Basiseinheit 2**

mit Brückengröße ca. 7300mm x 2300mm.

- Stahlbordwände 3mm stark, 1250mm oder 1400 mm hoch, innen glatt, außen verschweißt, Sichtgitter und Gummiabdichtung in der Frontwand
- Stauschieber, Schieberöffnung 1500mm, Stauschieberanzeige an der Frontwand
- Hydraulisch öffnende Rückwandklappe

**Rollboden**

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14x50 (Bruchlast 24 t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Stirnradgetriebe für Rollbodenantrieb mit Vor- und Rücklauf

**Streuaggregat**

- Zwei Fräsrollen mit Außendurchmesser 650mm. Durchgang Streuwerk 1500mm
- Duplex-Kette zum Antrieb der unteren Fräsrollen
- 2-Teller-Breitstreuwerk mit Tellerdurchmesser 1000mm/je 4 Werfer
- Ölbadgetriebe mit Welle Ø 60mm / Überlastkupplung / Freilauf, Wandung Streutisch mit verschraubten 8mm HARDOX-Verschleißblechen verkleidet

**Sicherheitseinrichtungen**

- Überlastkupplung mit Freilauf zur Absicherung des kompletten Breitstreuaggregats
- Freiläufe zwischen den Streutellergetrieben zur Absicherung der Streutellergetriebe
- Rollbodenabschaltung zur Absicherung der Fräsrollen Drehzahlüberwachung an den Fräsrollen, bei Absinken der Fräsrollendrehzahl auf <150 U/Min wird der Rollbodenantrieb gestoppt.

**Lackierung**

- Grün RAL 6029 / 2K

**Sonderausrüstungen Streuer-Aufbau**

- 22100 Stahlaufsatz 500 mm, abklappbar
- 22025a Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100
- 22031 Grenzstreueinrichtung einseitig links, hydr. schwenkbar
- 22032 Gummiabdichtung am Stauschieber
- 22070 Arbeitsscheinwerfer
- 22040 Schutzbalken für seitliche Bordwände
- 22050 Schutzplatte für Rückwandklappe
- Bedienung
- 24020 Elektr. Bedienung für Rollboden, Stauschieber und Rückwand-klappe, mit Sicherheitsabschaltung
- 24100 Betriebsstundenzähler zur elektr. Bedienung
- 24200 Beleuchtungspaket:  
Positionsleuchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb
- 24510 Elektr. Zentralschmierung für alle Schmierstellen am Aufbau (-ohne rotierende Gelenke-)

**Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.**