

## Tridem-Häckselwagen Silotrailer ST 550



### TECHNISCHE DATEN:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Zul. Gesamtgewicht | 34000 kg            |
| Nutzlast ca.       | 25000 kg            |
| Stützlast ca.      | 4000 kg             |
| Brückengröße       | 9000 mm x 2400 mm   |
| Aufbauhöhe         | 2300 mm             |
| Spurbreite         | 2150 mm             |
| Achse              | 10-Loch-Radanschluß |
| Bereifung          | 710/ 50 -R 26,5     |

### Chassis

- Chassis aus stabilen Profilen
- Tridemfahrwerk mit BPW-Achsaggregaten, erste und dritte Achse hydraulisch zwangsgelenkt, erste Achse als Liftachse
- Hydraulische Federung mit Niveaueausgleich
- Hydraulisch gefederte und höhenverstellbare Zugdeichsel mit Untenanhängung, Kugelkopfsystem D 80
- Chassis mit Wechselsystem, Verriegelung über Twist-Lock-Verschlüsse
- 10t-Stützwinde mit 2-Gang-Getriebe, Stützfuß separat verstellbar

### Bremsen

- 6-Rad-Druckluftbremse mit ALB-Regler, Spindelbremse als Feststellbremse

### Aufbau

- Profilierte Stahlbordwände, verzinkt und beschichtet, Ladekante aus starkem U-Profil. Laderaum einschl. Aufsatzwände 2300 mm
- 2 Abladewalzen, mechanisch angetrieben, Gelenkwelle
- Frontwand komplett aus Lochblech, Frontwand-Oberteil ( 600mm ) hydraulisch schwenkbar
- Hydraulisch öffnende Rückwand
- Arbeitsscheinwerfer, 1 x Laderaum

### Rollböden

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14x50mm (Bruchlast 24t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Mechanischer Rollbodenantrieb

### Beleuchtung

- Beleuchtung gemäß StVZO, Verbindungskabel, Steckdose

### Lackierung

- Aufbau und Chassis grün RAL 6029
- Bordwände weiß RAL 9002

### Sonderausrüstung ST 550 / 40 km/h

Chassis  
20015 Hydraulischer Stützfuß

21300c Bereifung 750/45 R 26,5 Alliance

Aufbau  
24201 Beleuchtungspaket:  
Positionsleuchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb

22170 Hydraulischer Aufsatz 300 mm(Gesamthöhe mit aufgestelltem Aufsatz 4180 mm)(Laderaumhöhe einschl. hydr. Aufsatz 9,0 m x 2,4 m x 2,5 m)

**Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.**