

Silotrailer Aufbauereinheit ST 500



TECHNISCHE DATEN

Laderaumgröße
Aufbauhöhe

8200 mm x 2400 mm
2300 mm

Aufbau

- Profilierte Stahlbordwände, verzinkt und beschichtet 2150 mm hoch, Ladekante aus starkem U-Profil
- Frontwand komplett aus Lochblech, Frontwand-Oberteil (600mm) hydraulisch schwenkbar
- Hydraulisch öffnende Rückwand
- Arbeitsscheinwerfer, 1 x Laderaum

Rollboden

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14x50mm
- Stahlboden
- Mechanischem Rollbodenantrieb über Zapfwelle 540 - 1000 U/Min.

Lackierung

- Aufbau grün RAL 6029
- Bordwände weiß RAL 9002

Sonderausrüstung Silotrailer Aufbau ST 500

Aufbau
22400 2 Abladewalzen, mechanisch angetrieben, Gelenkwelle
22120 Seitliche Aufsatzwände

24200 Beleuchtungspaket:

Positionsleuchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb

Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.